



Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.
 KG & Co.
 Michelinstraße 4 61851
 Stauf 051 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
 Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 190
 E-Mail: motor@d@ Michelin.com
 http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N
 AN KRÄFTFAHRZEUGE MIT EINER ZULASSUNGSGRÖßENANGABE Nummer 2425-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Michelin für die angeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen dar.
 1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN- / ECE-Regelung Nr. 75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung | | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| * | | MOTO GUZZI | LW | V7 ab 2008 (alle Varianten) |
| Felgenreöße original | | Reifengröße original vorne | | Reifengröße original hinten |
| Vorne | Hinten | 100/90 - 18 M/C 56H | | 130/ 80 - 17 M/C 65H |
| 2.50x18 | 3.50x17 | | | |
| Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | |
| 1) | 100/90 - 18 M/C 56H TL | Road Classic | 130/80 B 17 M/C 65H TL | Road Classic |
| 1) | 100/90 - 18 M/C 56H TL/TT | Pilot Activ # | 130/80 - 17 M/C 65H TL/TT | Pilot Activ |
| 1) | 100/90 - 18 M/C 56V TL/TT | Pilot Activ | 130/80 - 17 M/C 65H TL/TT | Pilot Activ |

mopedreifen.de # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:
 Bei Ausführung mit Speichenrädern ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.
#Bestellservice

Die Verklebung der aufgeführten Reifenkombinationen ist nur dann zulässig, wenn sich die oben beschriebenen Fahrzeuge in der angegebenen Bauart zu dem Zeitpunkt befinden, an dem die erteilten EU-Typgenehmigungen ausgestellt wurden. Die aufgeführten Reifengrößen sind die zulässigen Reifengrößen für die angegebenen Fahrzeugtypen. Es ist der Fahrer an der Verantwortung für die Einhaltung der notwendigen Freiräume.
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.
 Karlsruhe, 30.12.2020

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL. Bouvier
 Technical Director Two Wheels