



Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nummer: 2133-H

| Nummer der ABE / EBE | | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung | |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| G 802 | | DUCATI | M1 | M 750 | |
| Felgenreöße original | | Reifengröße original vorne | | Reifengröße original hinten | |
| Vorne | Hinten | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | |
| 3.50x17 | 4.50x17 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | | | |
| Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | | |
| 1) | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 3 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 3 | |
| 1) | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 2CT | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 2CT | |
| 1) | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 3 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 2CT | |
| 1) | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Power 2CT | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 3 | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power 5 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power 5 | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 3 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 3 | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 2CT | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 2CT | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 3 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 2CT | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 2CT | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 3 | |
| 1) | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Road 6 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Road 6 | |
| 1) | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Road 5 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Road 5 | |
| 1) | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Pilot Road 4 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Road 4 | |
| 1) | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | Road 6 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Road 5 | |

Auflagen: Nein # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit der geänderten Bereifung durchgeföhrt. Es ergaben sich keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten den Anforderungen an die Fahrzeugprüfung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Bereifung muss geändert werden.

Die Verkaufsinformationen sind in der Bedienungsanleitung des Kraftfahrzeuges zu finden. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.
 Karlsruhe, 15.11.2021

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

J.L. B...
 Technical Director Michelin Two Wheels