



Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSÜLGEN AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER FREIGÄNGIGKEITSPRÜFUNG

Nummer: 2154-H

Beim nächsten Mal näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der EU-Typgenehmigung KEINE BEZÜCHLICHE NACHFORM eines Fabrikats oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

| Nummer der EU-Typgenehmigung | | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| e13*2002/24*0568 | | HONDA | MD 38 | CRF 250 L ab 2012 | |
| Felgenreöße original | | Reifengröße original vorne | | Reifengröße original hinten | |
| Vorne | Hinten | 3.00 - 21 51P TL | | 120/80 - 18 M/C 62R TT | |
| 1.60x21 | 2.15x18 | | | | |
| Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | | |
| 2) | 80/90 - 21 M/C 48S TT M+S | Anakee Wild | 120/80 - 18 M/C 62S TT M+S | Anakee Wild | |
| 2) | 80/90 - 21 M/C 48S TL/TT | Anakee Street | 120/80 - 18 M/C 62T TT | Sirac # | |
| 2) | 80/90 - 21 M/C 48R TT | Sirac # | 120/80 - 18 M/C 62T TT | Sirac # | |

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit der angezeigten Reifengröße und der höchsten Geschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergab sich keine wesentliche Veränderung.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebslaubnis nach §19(2) StVZO vor. Eine Erneuerung der Betriebslaubnis in den ursprünglichen Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebslaubnis wird wieder erteilt werden.

Die Versionen der Originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 03.08.2022

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de

#Bestellservice