



Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstraße 4 61851 Krefeld
Telefon: +49 (0) 21 51 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 190
E-Mail: motor@d Michelin.com
http://www.n Michelin.de

Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFAHRZEUGEN
Nummer 2478-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Michelin für die an geführten Fahrzeug-Reifenkombinationen dar.
1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten.
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I (oder dem vormaligen KFZ-Schein und KFZ-Brief) und der Betriebserlaubnis überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN- / ECE-Regelung Nr. 75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der ABE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
G555		HONDA	PC26	CB 500 / S ab 1994
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/80-17 57H		130/80-17 65H
2.50x17	3.50x17			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	110/80 B 17 M/C 57V TL	Road Classic	130/80 B 17 M/C 65H TL	Road Classic
1)	110/80 - 17 M/C 57V TL/TT	Pilot Activ	130/80 - 17 M/C 65H TL/TT	Pilot Activ
1)	110/80 - 17 M/C 57H TL/TT	Pilot Activ #	130/80 - 17 M/C 65H TL/TT	Pilot Activ

Auflagen: Nein
 Art der Auflagen: **mopedreifen.de** # = Auslaufreifen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL Bouvier
Technik