



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail: contact@2 Michelin
 Prof. Dr. Fa. 044 51 7615 0 (Srus) E-Mails: contact@2 Michelin
 gebührenfrei, Mobilfunktarif, können von weid

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSULGEN
 AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nummer: 2502-H

Originalinhalt

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
D 890 / E 442		HONDA	PD 04	XL 600 RM/LM ab 1983	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	3.00 - 21 4PR TL		5.10 - 17 4PR TL	
1.60x21	2.50x17	3.00 - 21 48R TL		5.10 - 17 67R TL	
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
2)	80/90 - 21	M/C 48S TL/TT Anakee Street	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street
2)	80/90 - 21	M/C 48S TT M+S Anakee Wild	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT M+S	Anakee Wild *
2)	80/90 - 21	M/C 48S TL/TT Anakee Street	120/90 - 17	M/C 64T TT	Sirac #
2)	80/90 - 21	M/C 48R TT Sirac #	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street
2)	80/90 - 21	M/C 48R TT Sirac #	120/90 - 17	M/C 64T TT	Sirac #
2)	80/90 - 21	M/C 48R TT Sirac #	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT	Sirac #

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraffrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Firmenschild ist auf der Felge des Reifens zu montieren. Die Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergibt sich ein erhöhter Verschleiß.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten im genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Erlaubnis muss beantragt werden.

Die Verwendung der angeführten Reifengrößen ist zulässig, wenn sich die oben beschriebenen Fahrzeuge in der angegebenen Reifengröße befinden. Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 01.06.2022

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ronald
 Technical Director Michelin Two Wheels

mopedreifen.de