



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81\*  
E-Mail: contact@2 Michelin  
Prof. Dr. Fa... 51 7615...  
niche... /motor... e/s... rts... e-moto... d  
geb... nfrei... bilfunktarif... nnen... r von... veid

# Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN  
AN KRAFTFÄHRZEUGEN  
Nummer: 2503-S

Diese Service-Information stellt ein Empfehlung der Firma Michelin für die Reifenumrüstung Ihres Fahrzeuges dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein.  
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75.  
Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
E 512		HONDA	PD 06	XL 600 V ab 1987	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S		130/80 - 17 65S	
1.85x21	2.50x17	90/90 - 21 54H		130/80 R 17 65H	
Bereifung vorne				Bereifung hinten	
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	130/80 R 17	M/C 65H TL/TT M+S Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT M+S Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT Sirac #
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT Sirac #
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT Sirac #

Auflagen: la # = Auslaufreifen  
 Art der Auflagen  
 \* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

**#Bestellservice**  
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.