



DemoverSION mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N 2F20-S
AN KRAFTFÄHRZEUGE MIT EINER ZULASSUNG NACH EU-REGELUNG N 75

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung des Herrn Michelin, die unter Berücksichtigung der Fahrzeug-Reifenkombinationen darstellt.
1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung		
e1*2002/24*0199		BMW	R12	R 1200 GS / Adventure ab 2010		
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	110/80 R 19 M/C 59V		150/70 R 17 M/C 69V		
2.50x19	4.00x17					
	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure		150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3		150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure		150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3		150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT M+S	Anakee Wild *		150/70 R 17 M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *	
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6		150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6	
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6		150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #		150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure		150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3		150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3		150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #		150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3		150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 3 #		150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #		150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #		150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail #		150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail #		150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail #	

mopedreifen.de

Auflagen: 3
Art der Auflagen: # = Auslaufreifen

* Anakee Wild: M+S markiert, max. 170 km/h; Anakee Adventure: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 240 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 05.10.2021

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL.Bouvier
Technische Freigaben