



# PIRELLI

# METZELER MOTORRADREIFEN



PIRELLI S.p.A. - Via Salaria 101 - 00198 Roma (RM)  
Postfach 14 00 20 - 4 - 10114 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 1

# Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifen-Umrüstungen an YAMAHA Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
C102	XJ 550	4 V8	1.85 • 2.15
			1.90 • 2.30

Bereifung vorne

Bereifung hinten

1) 100/90 - 19 M/C 57V TL Roadtec 01 Fr.	120/80 - 18 M/C 62H TL Roadtec 01
3.25 - 19 M/C 54H TL Roadtec 01 Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Roadtec 01
1) 100/90 - 19 M/C 57V TL Sport Demon Fr.	120/80 - 18 M/C 62H TL Sport Demon

1) 100/90 - 19 M/C 57H TL Lasertec Fr.	120/80 - 18 M/C 62H TL Lasertec #
1) 3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Fr.	120/80 - 18 M/C 62H TL Lasertec #
3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec #
3.25 - 19 54H TT/TL ME 11#	4.00 - 18 64H ME 77#
3.25 - 19 54H TT/TL ME 11#	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec #
3.25 - 19 M/C 54V TL Sportec Klassik Fr.#	4.00 - 18 M/C 64V TL Sportec Klassik#

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: Schlauch verwenden notwendig!

## mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unbedenklichkeitsbescheinigungsgemäßen Zustand der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist nicht zu fälschen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der unbedenklichkeitsbescheinigungsgemäßen Umrüstung.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: [www.mopedreifen.de](http://www.mopedreifen.de)

München, den 16.07.2019

P. Metzger K. Diebold

Entwicklungsabteilung Metzeler Motorradreifen GmbH, Metzerstraße 10, D-85386 Eching, München

Metzeler Motorradreifen GmbH, Metzerstraße 10, D-85386 Eching, München, Telefon +49 (0) 89 14908-302, Fax +49 (0) 89 14908-511, E-Mail [info@mopedreifen.de](mailto:info@mopedreifen.de), [www.mopedreifen.de](http://www.mopedreifen.de), Stadt HRB 44 153330