Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 - 80714 München
Telefon (089) 14908-302 - Fax (089) 14908-510

UNBEDINGT BEACHTEN: EINSCHRÄNKUNG FÜR REIFEN UMRÜSTUNGEN AN YAMAHA-KRAFTRÄDERN

Nr. 26040 / 4

Beim nachstend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
F 171	**XTZ 750 Super Ténéré**	**3 LD**

Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1.85 • 3.00	90/90 - 21 M/C 54H TL TOURANCE Front	140/80 R 17 M/C 69H TL TOURANCE
1.85 • 3.00	90/90 - 21 M/C 54V TL TOURANCE EXP	140/80 R 17 M/C 69V TL TOURANCE EXP
1.85 • 3.00	90/90 - 21 M/C 54H TL MT 60 Front	140/80 - 17 M/C 69H TL MT 60
1.85 • 3.00	90/90 - 21 M/C 54H TL Scorpion Trail	140/80 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail
1.85 • 3.00	90/90 - 21 54H TT ENDURO 3 Front #	140/80 - 17 69H TT ENDURO 3
1.85 • 3.00	90/90 - 21 M/C 54H TL Scorpion Trail	140/80 R 17 M/C 69H TL Scorpion Trail #
1.85 • 3.00	90/90 - 21 54H TL ENDURO 4 Front #	140/80 R 17 69H TL ENDURO 4#
1.85 • 3.00	90/90 - 21 M/C 54H TL MT 80#	140/80 R 17 69H TL MT 80 RS#
1.85 • 3.00	90/90 - 21 M/C 54H TL MT 90 Front S/T #	140/80 R 17 M/C 69H TL MT 90 S/T #

 # = Auslaufreifen

[1]) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflage:

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Einschränkungen bezüglich der Typbindung bei den Reifen gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

München, 22/09/2011 — P. Nissen, Entwicklung

München, 22/09/2011 — K. Diepolt, Leiter Kundendienst

Weitere Informationen sind einzusehen unter : www.pirellimoto.de/metzelermoto.de