

PIRELLI  
Postfach 4014 80 80 14 München  
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 2

# Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.           | Handelsbezeichnung                              | Fahrzeugtyp                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                           | <b>GTS 1000 / A</b>                             | <b>4 BH; 4HH; 4FV</b>                           |
| Felgengrößen              | Bereifung vorne                                 | Bereifung hinten                                |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6            |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact   |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT              | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT              |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST              | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST              |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact # | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6            |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact # | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact # |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST              | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Angel ST #            |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ME Z4 B FRONT #       | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL ME Z4 #               |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ME Z4 FRONT #         | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL ME Z4 #               |
| 3.50 • 5.50 <sup>1)</sup> | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact # | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6 Interact # |

# = Auslaufreifen

<sup>1)</sup> Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Artikel-Auflage:

mopedreifen.de

## WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

### #Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Zustand befindet und gemäß der geltenden EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis zu betreiben ist. Die Umrüstung des Fahrzeuges auf andere Reifenkombinationen ist nur unter Beachtung der in der Fahrzeuggenehmigung festgelegten Auflagen zulässig. Die Umrüstung des Fahrzeuges auf andere Reifenkombinationen ist nur unter Beachtung der in der Fahrzeuggenehmigung festgelegten Auflagen zulässig. Die Umrüstung des Fahrzeuges auf andere Reifenkombinationen ist nur unter Beachtung der in der Fahrzeuggenehmigung festgelegten Auflagen zulässig.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 21/01/2013

München, 21/01/2013

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Entwicklung: K. P. ... Leiter Kundendienst unter: www.pirellimoto.de/metzelermoto.de

Geschäftsführer: Michael Schwöbel (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44