

Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
AN KRAFTFÄHRENN DER MARKE: YAMAHA

Nr. 2 070 / 24

| ABE / EG BE NR. | HANDLUNGSZEICHNUNG | FAHRZEUGTYP | FELGE F/R | LUFTDRUCK |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| e1-92/61-00063/** | YZF-R1 | RN 04 | 3.50 • 6.00 | 2.50 • 2.90 |

BEREIFUNG VORNE

BEREIFUNG HINTEN

| | |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ANGEL GT II | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ANGEL GT II |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO ROSSO IV CORSA | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO ROSSO IV CORSA |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO ROSSO IV | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO ROSSO IV |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO SUPERCORSA V3 SP | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO SUPERCORSA V3 SP |

| | |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ANGEL GT | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL ANGEL GT |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO ROSSO III | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO ROSSO III |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO SUPERCORSA V4 SP | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO SUPERCORSA V4 SP |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO ROSSO II (K) | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO ROSSO III |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL DIABLO ROSSO CORSA II | 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL DIABLO ROSSO CORSA II# |

= Auslaufreifen

Auflagen: NEIN

Art der Auflagen:

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt **nicht** mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit eine Abweichung vor. Das Fahrzeug entspricht dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung nach § 20 Abs. 1 Nr. 2) StVZO möglich. Nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.