



# Demoversion mit Originalinhalt

R 2 1 1 1/2

## HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN

# Originalinhalt

Die unten aufgeführten Reifenkombinationen entsprechen dem Original vom Fahrzeughersteller in der Zulassung. Eine Änderung der Bauart, der Abmessungen und/oder der Reifeneigenschaften ist nicht zulässig. Die Reifengröße des Originals muss nicht überschritten werden. Die Reifengröße des Originals muss nicht unterschritten werden. Die Reifengröße des Originals muss nicht überschritten werden. Die Reifengröße des Originals muss nicht unterschritten werden.

Das Reifenwerk Heidenau bestätigt hiermit, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Ausnahmen gelten für M+S Reifen gemäß §36 StVZO.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung bei geänderter Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet

<b>HSN:</b>	<b>7100</b>	<b>TSN:</b>	<b>253/254</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Honda</b>	<b>Handelsname</b>	<b>XLV 750 R</b>
<b>Fahrzeugtyp</b>	<b>RD 01</b>	<b>EG/ABE Nr.</b>	<b>D141*</b>

<b>Felge vorn</b>	<b>Serienbereifung vorn</b>	<b>Felge hinten</b>	<b>Serienbereifung hinten</b>
1.85 x 21	90/90-2154S	2.50 x 17	130/80-17 65S

<b>Felge vorn</b>	<b>Alternative Bereifung vorn</b>	<b>Felge hinten</b>	<b>Alternative Bereifung hinten</b>
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.50 x 17	130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	130/80-17 M/C 69T TT Rf. K60 M+S Silica (SiO2)
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K69	2.50 x 17	130/80-17 M/C 65T TT K74
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K79	2.50 x 17	130/80-17 M/C 65T TT K74
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54H TL K76	2.50 x 17	130/80-17 M/C 65H TL K76
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54R TL M+S K60 Ranger	2.50 x 17	130/80-17 M/C 65R TL M+S K60 Ranger

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**  
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Heidenau, 28.12.2021

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG  
 Produktions- und Konstruktionsbereich  
 Hauptstraße 44

Pierre Schäffer  
 Leiter

Das Original der Bescheinigung ist  
[www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)