Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 5014 80 80214 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

BEREIFUNGS-EMPFEHLUNG FÜR REIFEN-UMRÜSTUNGEN MIT ZULASSUNGSBEFREIUNG

Nr. 26 42 / 3

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße Reifendruck
e13*2002/24*0332***	**WR 125 R**	**DE07**	1.60 • 1.85 2.00 • 2.25

	Bereifung vorne	Bereifung hinten
	80/90 - 21 M/C 48M M&S TT MCE 6 Days Extreme Fr.	110/80 - 18 M/C 58M M&S TT MCE 6 Days Extreme

	80/90 - 21 M/C 48P TT MT 21 Fr.	110/80 - 18 M/C 58P TT MT 21
	80/90 - 21 M/C 48S TT MT 90 Front A/T	110/80 - 18 M/C 58S TT MT 90 A/T

 # = Auslaufreifen

Auflagen: ☒ Ja ☐ Nein

Art der Auflagen: Bei M&S Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieben!

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

mopedreifen.de

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 24.03.2014

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.