



# PIRELLI

# METZELER MOTORRADREIFEN



PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 1014 60804 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 2

# Demoverversion mit Originalinhalt

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungs-Bescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl.5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld 15.1 bis 15.3 FZV).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreößen	
			Reifendruck	
e13*2002/24*0272***	XT 660 Z Ténéré; XT 660 ZA Ténéré ABS	DM 02	1.85 • 2.75	2.10 • 2.30

1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Tourance Next Fr.	130/80 R 17 M/C 65V TL Tourance Next
--	--------------------------------------

1) 90/90 - 21 M/C 54H TL Tourance Fr.	130/80 R 17 M/C 65H TL Tourance
---------------------------------------	---------------------------------

1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Scorpion Trail II Fr.	130/80 R 17 M/C 65V TL Scorpion Trail II
--	--

1) 90/90 - 21 M/C 54S TT Scorpion Trail Fr.	130/80 R 17 M/C 65V TL Scorpion Trail II
---	--

1) 90/90 - 21 M/C 54V TL Scorpion Trail II Fr.	130/80 R 17 M/C 65H TL Scorpion Trail #
--	---

1) 90/90 - 21 M/C 54S TT Scorpion Trail Fr.	130/80 R 17 M/C 65H TL Scorpion Trail #
---	---

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: Schlauchverwendung notwendig. Bei M&S-Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieben!

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

## mopedreifen.de

Die Verwendung der aufgeführten Reifen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P. Misani  
Entwickler

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: [www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de](http://www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de)

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Schäftsführer: Frank J. Delessen (Vorstand) Sitz der Gesellschaft: Dreuberg/Ortenauwald • Eintragung Amtsgericht: Michelstadt HRB 44