



# Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N. 256-S  
AN KRAFTFÄHRZEUGE MIT EINER GEMISCHTEN VERWENDUNG

Diese Service-Information soll ein Empfehlung der Firma Michelin für die unter aufgeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen sein.  
1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).  
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung |                               | Hersteller                 | Typ / Version                 | Handelsbezeichnung             |  |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| e4*92/61*0009                |                               | HONDA                      | SD 01                         | XL 1000 V Varadero (1999-2000) |  |
| Felgengröße original         |                               | Reifengröße original vorne |                               | Reifengröße original hinten    |  |
| Vorne                        | Hinten                        | 110/80 R 19 M/C 59H        |                               | 150/70 R 17 M/C 69H            |  |
| 2.50x19                      | 4.00x17                       |                            |                               |                                |  |
|                              |                               |                            |                               |                                |  |
|                              | Bereifung vorne               |                            | Bereifung hinten              |                                |  |
| 1)                           | 110/80 ZR 19 M/C (59W) TL     | Road 6                     | 150/70 ZR 17 M/C (69W) TL     | Road 6                         |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT     | Anakee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT     | Anakee 3 C                     |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59R TL/TT M+S | Anakee Wild *              | 150/70 R 17 M/C 69R TL/TT M+S | Anakee Wild *                  |  |
| 1)                           | 110/80 ZR 19 M/C (59W) TL     | Road 6                     | 150/70 R 17 M/C 69V TL        | Road 5 Trail #                 |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL        | Road 5 Trail #             | 150/70 ZR 17 M/C (69W) TL     | Road 6                         |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL        | Road 5 Trail #             | 150/70 R 17 M/C 69V TL        | Road 5 Trail #                 |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL        | Road 5 Trail #             | 150/70 R 17 M/C 69V TL        | Pilot Road 4 Trail #           |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL        | Pilot Road 4 Trail #       | 150/70 R 17 M/C 69V TL        | Road 5 Trail #                 |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL        | Pilot Road 4 Trail #       | 150/70 R 17 M/C 69V TL        | Pilot Road 4 Trail #           |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL        | Pilot Road 4 Trail #       | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT     | Anakee 3 #                     |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT     | Anakee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL        | Pilot Road 4 Trail #           |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT     | Anakee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT     | Anakee 3 #                     |  |

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

# = Auslaufreifen

\* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

#Bestellservice

Die Verteilung der originalen Unterlagen wird Ihnen zugesandt, wenn sich das oben beschriebene Fahrzeug im Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung befindet. Die Unterlagen sind in der Regel in deutscher Sprache und können in der Regel auch in anderen Sprachen in ausreichendem Maße vorhanden sein.  
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.  
Karlsruhe, 18.11.2021

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL. Bouvier  
Technical Director Michelin Two Wheels