



# Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG NUR FÜR MOTORRADEN  
 AN KRÄFTFAHRZEUGEN MIT EU-TYPGENEHMIGUNGEN  
 Nummer: 2659-S

Beim nächsten Reifenwechsel über beschriebene Reifengrößen hinaus die für den jeweiligen EU-Typgenehmigungskennzeichen (EBC) in den Fahrzeugtypen festgelegte Typbindung bei den Reifen vorzunehmen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).  
 Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung |                           | Hersteller                 | Typ / Version             | Handelsbezeichnung          |  |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| e9*2002/24*0421              |                           | HONDA                      | SD 03                     | XL 1000 V Varadero ab 2010  |  |
| Felgenreöße original         |                           | Reifengröße original vorne |                           | Reifengröße original hinten |  |
| Vorne                        | Hinten                    | 110/80 R 19 M/C 59H        |                           | 150/70 R 17 M/C 69H         |  |
| 2.50x19                      | 4.00x17                   |                            |                           |                             |  |
| Bereifung vorne              |                           |                            | Bereifung hinten          |                             |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Road 5 Trail               | 150/70 R 17 M/C 69V TL    | Road 5 Trail                |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Pilot Road 4 Trail         | 150/70 R 17 M/C 69V TL    | Pilot Road 4 Trail          |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Road 5 Trail               | 150/70 R 17 M/C 69V TL    | Pilot Road 4 Trail          |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Pilot Road 4 Trail         | 150/70 R 17 M/C 69V TL    | Road 5 Trail                |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59H TL/TT | Anahee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69H TL/TT | Anahee 3 #                  |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59H TL/TT | Anahee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anahee 3 C                  |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59H TL/TT | Anahee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anahee 3 #                  |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anahee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anahee 3 #                  |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anahee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69H TL/TT | Anahee 3 #                  |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anahee 2                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anahee 2                    |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59R TL/TT | Anahee Wild *              | 150/70 R 17 M/C 69R TL/TT | Anahee Wild *               |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anahee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anahee 2                    |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59H TL/TT | Anahee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anahee 2                    |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anahee 2                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anahee 3 #                  |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anahee 2                   | 150/70 R 17 M/C 69H TL/TT | Anahee 3 #                  |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Pilot Road 4 Trail         | 150/70 R 17 M/C 69H TL/TT | Anahee 3 #                  |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL    | Pilot Road 4 Trail         | 150/70 R 17 M/C 69V TL/TT | Anahee 3 #                  |  |
| 1)                           | 110/80 R 19 M/C 59V TL/TT | Anahee 3                   | 150/70 R 17 M/C 69V TL    | Pilot Road 4 Trail          |  |

**mopedreifen.de** # = Auslaufreifen

Auflage: ...  
 Art der Auflagen: ...

\* Anahee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

**#Bestellservice**

Die Verfügung über das angegebene Reifenkombi...  
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

**Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.**

Karlsruhe, 19.05.2020

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger, Marketing Manager Motorradreifen  
 i.A. A. Perle, Produkttechnik Motorradreifen