

SERVICE INFORMATION FÜR DIE UMRÜSTUNG VON MOTORRADEN
KRAFTRADERN MIT EU-TYPENGENEHMIGUNG

Nummer: 2835
Version: 2

Hersteller:
TRIUMPH

Nummer der EU-Typengenehmigung:
K 346

Typenbezeichnung:
T 700

Felgenreiße vorne:
2.50x19

Handelsbezeichnung:
G690 (19"-21")

Felgenreiße hinten:
4.25x17

Demoversion mit Originalinhalten

Originale Reifengröße vorne:
110/80 R 19

Originale Reifengröße hinten:
150/70 R 17

Auflagen für dieses Fahrzeug: Ja

* = Auslaufreifen

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	110/80 ZR 19 M/C (59W) TL	Road 6	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail *
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Road 6
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail *
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail *
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail *	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail *
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail *	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail *
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail *
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 *
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Road	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Road
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure 2	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure 2

Diese Service-Information ist ein Dokument und eine Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Die Bauteilgenehmigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FVZ).

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine wesentlichen Änderungen aufweist.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung des Bundesverkehrsministeriums vom 15.01.2019 (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/strassenverkehr/motorrad/reifenkombination-krafttaeuer.html).

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe **#Stammkunden**

Romain Bouchet
Technical Manager

Michelin Reifenwerke AG & KGaA
Michelinstraße 1
Postfach 210811, 71074 Stuttgart

Telefon 0800 0 11 11 81*

Telefax 07141 200 200
michelin.de/motorbike/startseite-motorrad

* gebührenfrei; Mobilfunktarife können davon abweichen

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen
Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.