



# Demoverision mit Originalinhalten

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSULGEN AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nummer: 2710-H

| Nummer der ABE / EBE |   | Hersteller                 | Typ / Version   | Handelsbezeichnung          |
|----------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|
| H 366                |   | KAWASAKI                   | VNT 50 D  | VN 1500 Classic             |
| Felgenreöße original |   | Reifengröße original vorne |   | Reifengröße original hinten |
| Vorne                | Hinten  | 130/90 - 16 M/C 67H        |   | 150/80 - 16 M/C 71H         |
| 3.00x16              | 3.50x16   |                            |   |                             |
| Bereifung vorne      |   |                            | Bereifung hinten                                      |                             |
| 2)                   | 130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander III Cruiser F |                            | 150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander III Cruiser |                             |
| 2)                   | 130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander II #          |                            | 150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander II #        |                             |
| 2)                   | 130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander II #          |                            | 150/80 B 16 M/C 71H TL/TT Commander II #              |                             |

Auflagen: ja # = Auslaufreifen  
 Art der Auflagen:  
 Bei Ausführung mit Speichenrädern ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Firmenschild des Kraftfahrzeuges ist durch die Reifengröße nicht zu verdecken. Es ergeben sich keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten den technischen Anforderungen an die Bereifung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Bereifung ist zu ändern.

Die Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.  
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.  
 Karlsruhe, 24.11.2021

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.