



**PIRELLI**

**METZELER**  
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI S.p.A. - Sede e Direzione Generale  
Postfach 4004 - D-85044 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 3

# DemoverSION mit Originalinhalt

UNBEDINGTE URHEBERRECHTSPRESCHENIGUNG FÜR FIFEN  
UMRÜSTUNGEN AN KRAFTFAHRZEUGEN. 28/09/16

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreöße
			Reifendruck
	<b>620 LC4 EGS-E</b>	<b>EGS-E Vers. B</b>	Serie • Serie
			1.70 • 2.20

Bereifung vorne

Bereifung hinten

90/90 - 21 M/C 54R M&S TL Karoo 3 Fr.	140/80 - 18 M/C 70R M&S TL Karoo 3
<sup>1)</sup> 90/90 - 21 M/C 54M M&S MCE 6 Days Extreme Fr.	120/90 - 18 M/C 65M M&S MCE 6 Days Extreme
90/90 - 21 M/C 54M M&S MCE 6 Days Extreme Fr.	140/80 - 18 M/C 70M M&S MCE 6 Days Extreme
<sup>1)</sup> 90/90 - 21 M/C 54M M&S MCE 6 Days Extreme K Fr.	120/90 - 18 M/C 65M M&S MCE 6 Days Extreme
90/90 - 21 M/C 54M M&S MCE 6 Days Extreme K Fr.	140/80 - 18 M/C 70M M&S MCE 6 Days Extreme
<sup>1)</sup> 90/90 - 21 M/C 54M M&S UNICROSS Fr.	120/90 - 18 M/C 65M M&S TT UNICROSS
90/90 - 21 M/C 54S ENDURO 3 Fr.	120/80 - 18 M/C 62S ENDURO 3
90/90 - 21 M/C 54S ENDURO 3 Fr.	140/80 - 18 M/C 70S ENDURO 3
90/90 - 21 M/C 54S Tourance Fr.	120/80 - 18 M/C 62S Tourance
90/90 - 21 M/C 54S ENDURO 3 Fr.	140/80 - 18 70R ENDURO 3 #

# = Auslaufreifen

<sup>1)</sup> Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 87/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  Ja  Nein

Artikelnummer: [www.metzeler.com](http://www.metzeler.com) vorgeschrieben! Schlauchverwendung notwendig!

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

**#Bestellservice**  
Die Verwendung der empfohlenen Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 09/06/2016

München, 09/06/2016

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Entwicklung unter: [www.metzeler.com](http://www.metzeler.com) / [www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)