



# PIRELLI

# METZELER MOTORRADREIFEN



PIRELLI S.p.A. - Via Salaria, 101  
Postfach 10148 - D-80994 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 1

# Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenanbringungen an KTM-Motorräder

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
	<b>620 LC4 LSE</b>	<b>LSE Typ C</b>	Serie • Serie 2.00 • 2.20
Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	100/90 - 19 M/C 57V M+S TL Karoo Street Fr.	130/80 R 17 M/C 65V M+S TL Karoo Street	
1)	100/90 - 19 M/C 57V TL Tourance Next Fr.	130/80 R 17 M/C 65V TL Tourance Next	
1)	100/90 - 19 M/C 57V M+S TL Scorpion Rally STR Fr.	130/80 R 17 M/C 65V M+S TL Scorpion Rally STR	
1)	100/90 - 19 M/C 57V TL Scorpion Trail II Fr.	130/80 R 17 M/C 65V TL Scorpion Trail II	
	100/90 - 19 57S MT 60 Front#	130/80 - 17 M/C 65H TL MT 60	
	100/90 - 19 M/C 57S TT Scorpion Trail Fr.#	130/80 - 17 M/C 65S TT Scorpion Trail	

# = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: Schlauch verwenden notwendig!

## mopedreifen.de

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unbedenklichen Zustand der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungenehmigten Bauart.  
München, den 19.09.2019

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter [www.mopedreifen.de](#)

Stadt HRB 44