



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail: contact@2wheels.michelin.de
 Prof. Dr. Fa. 924 51 7615 (Srus) E-Mail: contact@2wheels.michelin.de
 gebührenfrei, bilfunktartif, innen, r von, veid

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSULGEN
 AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nummer: 2280-H

Originalinhalten

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung		
8930, 8925		BMW	BMW R 90/6; BMW R 90/S	R 90/6, R 90 S		
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	3.25 - 19 M/C 54H TL		4.00 - 18 M/C 64H TL		
Serie	Serie					
Bereifung vorne				Bereifung hinten		
2)	3.25 B 19 M/C 54H TL	Road Classic	4.00 B 18 M/C 64H TL	Road Classic		
2)	100/90 B 19 M/C 57V TL	Road Classic	4.00 B 18 M/C 64H TL	Road Classic		
1)	3.25 - 19 M/C 54H TL/TT	Pilot Activ #	4.00 - 18 M/C 64H TL/TT	Pilot Activ #		
2)	100/90 - 19 M/C 57V TL/TT	Pilot Activ #	4.00 - 18 M/C 64H TL/TT	Pilot Activ #		
2)	100/90 - 19 M/C 57H TL/TT	Pilot Activ #	4.00 - 18 M/C 64H TL/TT	Pilot Activ #		

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Firmensymbol und die Initialen der Reifenhersteller sind durch die neue Bereifung mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten den technischen Anforderungen, ist die Benutzung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Erlaubnis muss beantragt werden.

Die Verkaufsdokumente sind in der Originalform in der Originalsprache anzugeben. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.
 Karlsruhe, 05.01.2022

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

J.L. B...
 Technical Director Michelin Two Wheels