



# Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N... Numm 2294-S  
 AN KRAFTFAHRZEUGE MIT EINER GEMISCHTEN NUTZUNG

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung der Firma Michelin, die beste aufgeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen dar...  
 1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).  
 Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e1*2002/24*0352		BMW	E8GS	F 800 GS Adventure (K75) ab 2013	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	90 / 90 - 21		150 / 70 - 17	
2.15x21	4.25x17				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee Road	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee Road
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S Anakee Wild *	150/70 R 17	M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 2 #	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee C #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 2 #	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee C #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee #	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee C #

**mopedreifen.de**

Auflage: ... # = Auslaufreifen  
 \* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Karlsruhe, 30.07.2023

Romy ... Technical Director Michelin Two wheels