BATTLE THE ROAD!

BRIDGESTONE
Bridgestone Europe NV/SA
Niederlassung Deutschland
Julius-von-Liebig-Straße 1 - 35... Bad Homburg v.d.H.
Telefon 06172 408 ... Telefax 06172 408 ... 49

Demoversion mit Originalinhalten

SERVICEINFORMATION für REIFENUMRÜSTUNGEN HONDA - Krafträder

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.
Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
HONDA	30200	600	XL 600 V Transalp	PD 06	1987 -	E 512

Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
90 / 90 V 21 (54V) TL	A 41 F	130 / 80 R 17 65H TL	A 41 R	2/2,3	40, 5
90 / 90 - 21 54H	A 41 F G	130 / 80 R 17 65H TL	A 41 R	2/2,3	40, 5
90 / 90 - 21 54S	OE	130 / 80 - 17 65S	OE	2/2,3	1
90 / 90 - 21 54H TT	BW501	130 / 80 R 17 65H TT	BW502	2/2,3	40
90 / 90 - 21 54S	TW 41	130 / 80 - 17 65S TT	TW42	2/2,3	40
90 / 90 - 21 54S	TW 41	130 / 80 - 17 65H	TW 42	2/2,3	40
90 / 90 - 21 54V TL	AT 41 F UM* (M+S)	130 / 80 R 17 65H TL	AT 41 R UM* (M+S)	2/2,3	40
90 / 90 - 21 54H TL	BT 45 F	130 / 80 - 17 65H TL	BT 45 R	2/2,3	50
90 / 90 - 21 54H TL	BT 46 F	130 / 80 - 17 65H TL	BT 46 R	2/2,3	50
90 / 90 - 21 54Q TL	AX 41 F (M+S)	130 / 80 - 17 65P TL	AX 41 R (M+S)	2/2,3	41

Fußnote

(40) Enduroreifen mischbar
(1) Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
(50) Profile mischbar
(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).
(5) Eintrag in den Fahrzeugpapieren erforderlich, Teilegutachten anbei beachten

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.
Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

Daniel Giroud, Wim Van der Meersch, Mete Ekin | Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister-Nr.: HRB 14134, UST-ID: DE242643810
Bankverbindung: Deutsche Bank, BLZ: 50070010, Kto: 0914861, IBAN: DE71500700100091486100, BIC: DEUTDEFFXXX