Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Postfach 210951, 76159 Karlsruhe
Telefon: +49 [illegible]
Telefax: +49 [illegible]
E-Mail: motorrad@[illegible].com
https://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE / EBE

Nummer: 3100 H
Version: 1

Nummer der ABE / EBE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
*	HONDA	NC 27	CB-1 (CB 400 F)

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/70 - 17 54H TL	140/70 - 17 66H TL
3.00x17	4.00x17		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	110/70 - 17	M/C 54H TL/TT	Pilot Street	140/70 - 17	M/C 66H TL/TT	Pilot Street
1)	110/70 R 17	M/C 54H TL/TT	Pilot Street Radial	140/70 R 17	M/C 66H TL/TT	Pilot Street Radial
1)	110/70 ZR 17	M/C 54W TL	Road 5	140/70 ZR 17	M/C 66W TL	Road 5
2)	110/70 R 17	M/C 54H TL/TT	Pilot Street Radial	150/60 R 17	M/C 66H TL/TT	Pilot Street Radial
2)	110/70 ZR 17	M/C 54W TL	Road 5	150/60 ZR 17	M/C 66W TL	Road 5
2)	110/70 ZR 17	M/C (54W) TL	Pilot Road 3	150/70 ZR 17	M/C (69W) TL	Pilot Road 4
2)	110/70 ZR 17	M/C (54W) TL	Pilot Power 2CT	150/60 ZR 17	M/C (66W) TL	Pilot Power 2CT
1)	110/70 R 17	M/C 54H TL	Power RS #	140/70 R 17	M/C 66H TL	Power RS #
2)	110/70 ZR 17	M/C (54W) TL	Power RS #	150/60 ZR 17	M/C (66W) TL	Power RS #
2)	110/70 R 17	M/C 54H TL	Power RS #	150/60 ZR 17	M/C (66W) TL	Power RS #

Auflagen : Nein
Art der Auflagen :

= Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrverhalten wurde [illegible] Testfahrten zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem [illegible] Zustand, ist eine Bestätigung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachträglich [illegible].

Die Verwendung [illegible] ist [illegible] Unterlagen [illegible] und [illegible] Ausrüstung.
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 21.07.2020

i.V. C.Dehlinger
Marketing Manager Europe

i.A. A.Penisch
Product Information Manager Europe

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.