



# Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜHUNGEN  
 AN KRAFTFÄHRZEUGEN  
 Nummer: 3155-H  
 Typ: 1

Beim nächsten Mal...  
 Typbindung bei den Reifen vorgenommen

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e4*2002/24*0002		HARLEY-DAVIDSON	FS2	FXSTI SOFTAIL STANDARD (ab 2006)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	MH 90-21 54H		200/55 R 17 M/C 78V	
2.15x21	6.00x17				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Commander III Cruiser	200/55 R 17 M/C 78V TL	Commander III Cruiser	
2)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT Commander III Cruiser	200/55 R 17 M/C 78V TL	Commander III Cruiser	
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Commander II	200/55 R 17 M/C 78V TL/TT	Commander II	
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Scorcher 31	200/55 R 17 M/C 78V TL	Scorcher 11	
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Scorcher 31	200/55 R 17 M/C 78V TL/TT	Commander II	
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Commander II	200/55 R 17 M/C 78V TL	Scorcher 11	
2)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT Commander II	200/55 R 17 M/C 78V TL/TT	Commander II	
2)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT Commander II	200/55 R 17 M/C 78V TL	Scorcher 11	

Auflagen : Nein  
 Art der Auflagen : # = Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit der Reifengröße 200/55 R 17 M/C 78V TL/TT noch geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Auswirkungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Eine Erteilung der Betriebserlaubnis im geänderten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis wird wieder erteilt werden.

**#Bestellservice**  
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger  
 Marketing Manager Motorradreifen

A. Perich  
 Produkttechnik Motorradreifen

*i.A. A. Perich*

Karlsruhe, 15.06.2020