



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81\*  
 E-Mail: contact@...  
 Prof. Dr. ... 51 7615 ...

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSUNGEN  
 AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Numm 3173-H

# Originalinhalten

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
E 864 Nachtr. I-V		KAWASAKI	EL 250 B Ausf. B / D / E	EL 250 / E
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	100/90 - 17 55S TT		140/90 - 15 70S TT
2.15x17	3.00x15			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
2)	110/80 B 17 M/C 57V TL	Road Classic	140/90 B 15 M/C 76H REINF TL/TT	Commander III Cruiser
2)	110/80 - 17 M/C 57V TL/TT	Pilot Activ #	140/90 B 15 M/C 76H TL/TT	Commander II #
2)	110/80 - 17 M/C 57H TL/TT	Pilot Activ #	140/90 B 15 M/C 76H TL/TT	Commander II #

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen  
 Art der Auflagen:  
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.  
 Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit der angegebenen Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.  
 Es ergab sich keine Veränderung der Höchstgeschwindigkeit.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Erlaubnis muss beantragt werden.

Die Veränderung der angegebenen Felgenreißtiefe ist zulässig, wenn sich die Felgenreißtiefe des Fahrzeuges in der angegebenen Felgenreißtiefe befindet.  
 Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 16.09.2022

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Rolf ...  
 Technical Director Michelin Two Wheels

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de