



# Demoverision mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co.  
KCA  
Michelinstraße 4 61856 Frankfurt  
Postfach 94 61517 Keltern  
Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3018  
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 196  
E-Mail: motorrad@michelin.com  
http://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN  
AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nr. 3177-H  
Ver. 01

Beim nächsten Reifenbeschreiben wurde bei der ersten Angabe des Typs eine Genehmigung KLEINE BROSCHÜRE NACHFOLGER od. Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

| Nummer der EU-Typgenehmigung |                 | Hersteller                 |                       | Typ / Version             |                  | Handelsbezeichnung                                    |  |  |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| e4*2002/24*1344              |                 | HONDA                      |                       | RC 53                     |                  | VT 750 C2S ABS / CBS; VT750 C2 Shadow Spirit (ab '07) |  |  |
| Felgengröße original         |                 | Reifengröße original vorne |                       |                           |                  | Reifengröße original hinten                           |  |  |
| Vorne                        | Hinten          | 90/90 - 21 54S             |                       |                           |                  | 160/80 - 15 74S                                       |  |  |
| 2.15x21                      | 3.50x15         |                            |                       |                           |                  |                                                       |  |  |
|                              |                 |                            |                       |                           |                  |                                                       |  |  |
|                              | Bereifung vorne |                            |                       |                           | Bereifung hinten |                                                       |  |  |
| 2)                           | 90/90 - 21      | M/C 54H TL/TT              | Commander III Cruiser | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT |                  | Commander III Cruiser                                 |  |  |
| 2)                           | 80/90 - 21      | M/C 54H REINF TL/TT        | Commander III Cruiser | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT |                  | Commander III Cruiser                                 |  |  |
| 2)                           | 90/90 - 21      | M/C 54H TL/TT              | Commander II          | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT |                  | Commander II                                          |  |  |
| 2)                           | 80/90 - 21      | M/C 54H REINF TL/TT        | Commander II          | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT |                  | Commander II                                          |  |  |
| 2)                           | MH90 - 21       | M/C 54H TL/TT              | Commander II          | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT |                  | Commander II                                          |  |  |

Auflagen : Ja  
Art der Auflagen :  
Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

# = Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.  
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Freigängigkeitsverhalten wurde an den Reifen bei hoher Geschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Eine Änderung des Fahrzeuges in den montierten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich, wenn die Betriebserlaubnis wieder erteilt werden.

Die Verkaufsinformationen sind in der Bedienungsanleitung des Kraftfahrzeuges zu finden.  
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.  
Karlsruhe, 10.02.2020

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger  
Marketing Manager Motorradreifen

i.A. A. Penich  
Produkttechnik Motorradreifen