



Motorradreifen

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 33, 51499 Korbach, Postfach 10 20 344, Korbach
Hotline Kundendienst Telefon: +49 (0)800 200 0744, Email: technikmoto@conti.de

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMSÄTZUNG AN KRAFTFAHRZEUGEN Nr.: 322
Seit: 1.1.2011

Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachfolgenden Reifensatz sind die vorgeschriebenen Reifentypen und die Felgenanordnung zu beachten. Die Reifensätze sind an einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Prüfungen wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

| Fabrikname (Hersteller) | Handelsbezeichnung | Typ / Typschlüssel- Nummer |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| BMW | F 800 GS, (K72) | E8GS / 0219 und 0225 |
| | F 800 GS, (K72 11) | E8GS / 0B02 und 0B22 |
| | F 800 GS Adventure, (K75) | E8GS / 0B05 und 0B25 |

Bemerkungen: **Reifen nur mit Schlauch montieren, da die Felgen nicht schlauchlos sind.**

| Felge vorne: Nur original Serienfelge 2,15x21 | Luftdruck vorne (kalt): solo / mit Gepäck ; Sozius 2,2 bar | Felge hinten: Nur original Serienfelge 4,25x17 | Luftdruck hinten (kalt): solo / mit Gepäck ; Sozius 2,5 bar |
|---|--|--|---|
|---|--|--|---|

| Bereifung vorne | Bereifung hinten |
|---|---|
| 90/90-21 M/C 54V TL ¹⁾ 90/90V21 M/C (54V) TL ²⁾ ContiTrailAttack 2 ContiTrailAttack <small>Diese Profile dürfen kombiniert werden</small> | 150/70R17 M/C 69V TL ¹⁾ ContiTrailAttack 2 ContiTrailAttack |
| 90/90-21 M/C 54T TL ¹⁾ TKC70 M+S | 150/70R17 M/C 69V TL ¹⁾ TKC70 M+S |
| 90/90-21 M/C 54T TL ²⁾ 90/90-21 M/C 54S TT ¹⁾ TKC80 Twinduro M+S | 150/70B17 M/C 69Q TL ¹⁾ TKC80 Twinduro M+S |

Auflagen: ja nein

Art der Auflagen: **Bei der TKC70 M+S Bereifung Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 190 Km/h. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 190 Km/h muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (Aufkleber).**
Bei der TKC80 M+S Bereifung Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 160 Km/h. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 160 Km/h muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (Aufkleber).

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 87/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, **erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).**

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Das Fahrzeug muss sich in dem Originalzustand befinden, in dem es bei der Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung / Betriebserlaubnis in den Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Korbach, 07.08.2015

Korbach, 07.08.2015

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als bestätigte Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph...
Reifen-Homologation & Produkt
Technology Deutschland
Geschäftsbereich Motorradreifen

Cheftestfahrer F+E Fahrerstud
Geschäftsbereich Motorradreifen