



Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.
 KG & Co.
 Michelinstraße 4 61851
 St. Ingbert 051 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
 Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 190
 E-Mail: motor@d@ Michelin.com
 http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N
 AN KRÄFTFAHRZEUGE MIT EINEINBAUENDE REIFEN
 Nummer: 3237-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die an geführten Fahrzeug-Reifenkombinationen dar.
 1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung, Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN- / ECE-Regelung Nr. 75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e11*168/2013*00207		TRIUMPH	DU01	Bonneville T120 ab 2016	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	100/90 - 18 56H		150/70 R 17 69H	
2.75x18	4.25x17				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	100/90 - 18 M/C 56H TL	Road Classic	150/70 R 17 M/C 69H TL	Road Classic	
1)	100/90 - 18 M/C 56V TL/TT	Pilot Activ	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail	
1)	100/90 - 18 M/C 56V TL/TT	Pilot Activ	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	100/90 - 18 M/C 56V TL/TT	Pilot Activ	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 2	
1)	100/90 - 18 M/C 56V TL/TT	Pilot Activ	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #	
1)	100/90 - 18 M/C 56V TL/TT	Pilot Activ	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #	

mopedreifen.de # = Auslaufreifen
 Auflager: # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

#Bestellservice

Die Verlinkung der aufgeführten Reifenkombinationen ist nur dann möglich, wenn sich die oben beschriebenen Fahrzeuge in der angegebenen Fahrzeugkategorie befinden. Die aufgeführten Reifengrößen sind nur dann zulässig, wenn sie mit der Zulassung des Fahrzeugs übereinstimmen. Die aufgeführten Reifengrößen sind nur dann zulässig, wenn sie mit der Zulassung des Fahrzeugs übereinstimmen. Die aufgeführten Reifengrößen sind nur dann zulässig, wenn sie mit der Zulassung des Fahrzeugs übereinstimmen.
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.
 Karlsruhe, 30.12.2020

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL. Bouvier
 Technical Director Two Wheels