Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail: contact@...
Internet: michelin.de/motorrad/service-motorrad
*gebührenfrei; Mobilfunktarife können davon abweichen

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EINTRAGUNGSFREIHEIT

Nummer: 3286-S
Version 2.1

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e4*2002/24*3025	SUZUKI	DD / WVDD	DL 1000 V-Strom ab 2014

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/80 R 19 59V	150/70 R 17 69V
3.00x19	4.00x17		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 ZR 19	M/C (59W) TL	Road 6	150/70 ZR 17	M/C (69W) TL	Road 6
1)	110/80 R 19	M/C 59R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 17	M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	110/80 ZR 19	M/C (59W) TL	Road 6	150/70 R 17	M/C 69V TL	Road 5 Trail #
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 ZR 17	M/C (69W) TL	Road 6
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL	Road 5 Trail #	150/70 R 17	M/C 69V TL	Road 5 Trail #

Auflagen: 1) Anbringen der Auflagen **# = Auslaufreifen**
* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung befindet. Außerdem müssen die Reifen ausreichend Abstand zu Fahrzeugteilen haben, um den notwendigen Freiraum haben.
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 02.12.2021

JL.Bouvier
Technical Director Michelin Two Wheels