



Demoversion mit Originalinhalten

Nr.: 33667B/4

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeugenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

HSN:	6007	TSN:	84/87/88/92/95/96/115/116//117/118/119/123/125/126/127/134/139/140/AAM/AAN/AAP/AAT/AAU/AAV/AW/AAX/AY/AZ/ABK/ABC/ACC/ACD/ACE/ACI/ACJ/ACK/AED/AEE/AEF/AER/AES/AET/AEU/AFL/AGB/AGD
Hersteller	KTM	Handelsname	125EXC, 150 EXC 200EXC, 250EXC, 250EXC Racing 300EXC, 350EXC-F 400EXC Racing, 450EXC Racing, 500EXC, 520 EXC Racing 525EXC Racing, 530 EXC
Fahrzeugtyp	alle	EG/ABE Nr.	alle

Felge vorn	Bereifung vorn	Felge hinten	Bereifung hinten
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	2.15 x 18	120/80-18 M/C 62T TT M+S K60 Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.15 x 18	120/80-18 M/C 62T TT M+S K60 Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	2.15 x 18	120/80-18 M/C 62T TT K60 M+S Silica (SiO2)
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	2.15 x 18	120/90-18 M/C 71T Rf. TT K60*
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	2.15 x 18	140/80-18 M/C 70T TT M+S K60 Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.15 x 18	140/80-18 M/C 70T TT M+S K60 Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K69	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54R TL M+S K60 Ranger	2.15 x 18	140/80-18 M/C 70R TT M+S K60 Ranger
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K79	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K50	2.15 x 18	140/80-18 M/C 70R TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K77	2.15 x 18	140/80-18 M/C 70R TT K74

mopedreifen.de

Auflagen: - Schlauchverwendung vorgeschrieben
 * auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig
 * wenn mit M+S Kennzeichnung sind nach §36 StVZO Abs. 11 zulässig in Verbindung eines entsprechend
 * die M+S Kennzeichnung des Reifens unverändert zu sein

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum download bereit.

Heidenau 06.07.2022
 Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.
 Produktions KG für Gummi- und Kunststoffartikel
 Pierre Schiffer
 Leiter Vertrieb

Das Original der Bescheinigung ist
www.heidenau.com