

## Demoversion mit Originalinhalten

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

HSN:	6007	TSN:	AFZ / AGA / AHA
Hersteller	KTM	Handelsname	KTM 690 Enduro R
Fahrzeugtyp	KTM 690 LC4	EG/ABE Nr.	e1*168/2013*00147*** / e1*168/2013*00146***

Felge vorn	Bereifung vorn	Felge hinten	Bereifung hinten
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.50 x 18	140/80-18 M/C 70T TT M+S K60 Scout
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54R TL M+S K60 Ranger	2.50 x 18	140/80-18 M/C 70R TT M+S K60 Ranger

Auflagen:	- Schlauchverwendung vorgeschrieben		

## Heid MODE dreifen. de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf Piervonfuns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.