

Demooversi

mit

Hersteller:
DUCATI

Nummer der EU-Typengenehmigung:
e3*168/2013*00001*05

10

Felgengröße vorne:
3.00x19

are

Felgengröße hinten:
4.50x17

Demoversion mit Originalinhalt

Originale Reifengröße vorne:
120/70 ZR 19 M/C 60W

Originale Reifengröße hinten:
170/60 ZR 17 M/C 72W

Auflagen für dieses Fahrzeug: ja

* = Auslaufreifen

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT	Anakee Road	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee Road
1)	120/70 ZR 19 M/C (60W) TL	Road 6	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Road 6
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT M+S	Anakee Adventure	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee 3
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT M+S	Anakee Adventure	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee 3
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	120/70 R 19 M/C 60R TL/TT M+S	Anakee Wild *	170/60 R 17 M/C 72R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	120/70 ZR 19 M/C (60W) TL	Road 6	170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Road 5 Trail
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Road 5 Trail	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	Road 6
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Road 5 Trail	170/60 ZR 17 M/C 72W TL	Road 5 Trail
1)	120/70 ZR 19 M/C 60W TL	Road 5 Trail	170/60 R 17 M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail	*	170/60 ZR 17 M/C 72W TL
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail	*	170/60 R 17 M/C 72V TL
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL	Pilot Road 4 Trail	*	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee 3	170/60 R 17 M/C 72V TL	Pilot Road 4 Trail
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT	Anakee Adventure 2	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT	Anakee Adventure 2

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. In der Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Die Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FVZ).

Die originalen Interlagen bekommen Sie beim Kauf

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung des BSI vom 15.05.2014 (www.bsi.bund.de) und des KBA vom 11.06.2014 (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2014/06/20140611_kba.html).

#Stammkunden

Romain Bouchet
Technical Director

Michelin Reifenwerke AG & KGaA
Michelinstraße 4, 71074 Biberach
Postfach 210911, 71091 Biberach

baden bereit.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.