



Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N... Numm 3455-S
AN KRAFTFÄHRZEUGE MIT EINER GEMISCHTEN VERWENDUNG

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung der Firma Michelin, die die beste aufgeführten Fahrzeug-Reifenkombination dar...

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e1*2002/24*0512		KTM	KTM IS Duke; B1	200 Duke ab 2012	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	110/70 R17 M/C 54S		150/60 R 17 M/C 66S	
3.00x17	4.00x17				
	Bereifung vorne		Bereifung hinten		
1)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Power 6	150/60 ZR 17 M/C (66W) TL	Power 6	
1)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Pilot Power 2CT	150/60 ZR 17 M/C (66W) TL	Pilot Power 2CT	
1)	110/70 R 17 M/C 54H TL/TT	Pilot Street Radial	150/60 R 17 M/C 66H TL/TT	Pilot Street Radial	
1)	110/70 R 17 M/C 54H TL	Power RS #	150/60 ZR 17 M/C (66W) TL	Power RS #	
1)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Power RS #	150/60 ZR 17 M/C (66W) TL	Power RS #	

mopedreifen.de

Auflage: ... # = Auslaufreifen
#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.