



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Königsplatz 85
67133 Carlstadt

Telefon +49 (0) 72 53 - 3 18
E-Mail: motorrad@ Michelin.de
http://motorrad.michelin.de

Demoverision mit Originalinhalt

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTFAHRZEUGEN (Typennummer 3488)

Beim nachstehend näher beschriebenen Umrüsten wird bei Einhaltung der nachstehend näher beschriebenen Auflagen eine sichere Fahrsicherheit gewährleistet. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e11*168/2013*00282	TRIUMPH	C301	Tiger 800 XCX/XCA (ab '18)

Felgenreöße original		Luftdruck		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	Solo ²	Volllast ³	90/90 - 21 54 V	150/70 R 17 69 V
2.50x21	4.25x17	v 2,5	2,5		
		h 2,9	2,9		

Bereifung vorne				Bereifung hinten		
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	150/70 R 17	M/C 69R TL/TT	Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure

Auflagen : Ja
 Art der Auflagen :
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben
 * Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

² Solo: Betrieb nur mit Fahrer, Landstraße # = Auslaufreifen
³ Volllast: Betrieb mit Fahrer / Beifahrer / Gepäck und/oder mit Höchstgeschwindigkeit

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I in Abs. 3 Nr. 4 StVZO)

mopedreifen.de

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, die Bescheinigung mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in dem gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird aber zur Vermeidung unnötiger Schwerepunkte empfohlen.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Karlsruhe, 17.01.2019

i.V. C. Dehlinger

i.A. A. Penisch

C. Dehlinger

A. Penisch