

BRIDGESTONE

Demoversione Europe NV SA Demoversione Europe NV SA Liebigs 1 35 lac orr Irg v.d.H SEQUIDALINA LIEBIGS 1 1 35 lac orr Irg v.d.H SEQUIDALINA LIEBIGS 1 1 35 lac orr Irg v.d.H SEQUIDALINA LIEBIGS 1 1 35 lac orr Irg v.d.H SEQUIDALINA LIEBIGS 1 1 35 lac orr Irg v.d.H SEQUIDALINA LIEBIGS 1 1 35 lac orr Irg v.d.H

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug						
Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Тур	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
KAWASAKI	35134	600	KLR 600 E	KL 600 A model B	1984 -	D 317

Angaben - Reifen									
Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad	Luftdruck	Fußnote					
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer				
90 / 90 - 21 54Q TL	AX 41 F (M+S)	130 / 80 - 17 65P TL	AX 41 R (M+S)	2,3/2,5	10, 41				
90 / 90 - 21 54S	OE	130 / 80 - 17 65\$	OE	2,3/2,5	1				
90 / 90 - 21 54H TT	BW501	130 / 80 R 17 65H TT	BW502	2,3/2,5	10				
90 / 90 V 21 (54V) TL	A 41 F	130 / 80 R 17 65H TL	A 41 R	2,3/2,5	10				
90 / 90 - 21 54H	A 41 F G	130 / 80 R 17 65H TL	A 41 R	2,3/2,5	10				
90 / 90 - 21 54S	TW 41	130 / 80 - 17 65S TT	TW42	2,3/2,5	10				
90 / 90 - 21 54S	TW 41	130 / 80 - 17 65H	TW 42	2,3/2,5	10				
90 / 90 - 21 54H TL	BT 45 F	130 / 80 - 17 65H TL	BT 45 R	2,3/2,5	10				
90 / 90 - 21 54H TL	BT 45 F	130 / 80 - 17 65H TL	BT 46 R	2,3/2,5	10				
90 / 90 - 21 54H TI	BT 46 F	130 / 80 - 17 65H TI	BT 46 R	23/25	10				

Fußnote

- (10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung
- (1) Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
- (41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16,03,2022

møpedreifen.de

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

#Bestellservice

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweil neuesten Fassung - ist einzusehen unter: www.bridgestone.de

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.