



SERVICEINFORMATION  
für REIFENMONTAGE  
an KAWASAKI - Motorrädern

Bridgestone Europe NV/SA  
Niederlassung Deutschland  
Frankfurt a. M., 61-63 1604 6 Frankfurt a. M.  
Telefon: 69 99 91 81 0

# Demoversion mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland als Generalvertreter für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland ist in der Lage, die Reifenmontage an KAWASAKI - Motorrädern zu ermöglichen. Die Reifenmontage ist nur bei der Montage der Reifen an KAWASAKI - Motorrädern möglich. Die Reifenmontage ist nur bei der Montage der Reifen an KAWASAKI - Motorrädern möglich. Die Reifenmontage ist nur bei der Montage der Reifen an KAWASAKI - Motorrädern möglich.

## ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein! Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|--------|-----|---------|
| KAWASAKI           | 35157     | 900     | Z 900  | Z1F | 1973 -  |

| Bereifung Vorderrad  |         | Bereifung Hinterrad  |         | Luftdruck    | Fußnote   |
|----------------------|---------|----------------------|---------|--------------|-----------|
| Größen               | Profil  | Größen               | Profil  | Vorne/Hinten | Nummer    |
| 100 / 90 - 19 57H TL | BT 45 F | 120 / 90 - 18 65V TL | BT 45 R | 2,5/2,6      | 10, 9, 50 |
| 100 / 90 - 19 57H TL | BT 46 F | 120 / 90 - 18 65V TL | BT 46 R | 2,5/2,6      | 10, 9, 50 |
| 3.25 - 19 54H TL     | BT 46 F | 4.00 - 18 64H TT     | BT 46 R | 2,5/2,6      | 10, 50    |
| 3.25 - 19 54H TL     | BT 45 F | 4.00 - 18 64H        | BT 45 R | 2,5/2,6      | 10, 50    |

## Fußnote

(10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich

(9) Nur wenn Größe, Bauart oder Profil nicht in den Papieren aufgeführt ist, oder eine Profilbindung besteht, ist ggf. eine Anbaubegutachtung notwendig.

(50) Profile mischbar

(50) Profile mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt a. M., 12.01.2025

**mopedreifen.de**

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.