



# Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N... Numm 3544-S  
AN KRAFTFÄHRZEUGE MIT EINER GEMISCHTEN VERWENDUNG

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung der Reifenhersteller Michelin für die optimale Ausrüstung des Fahrzeuges mit Reifen. Die Kombination der Reifengrößen ist für die Sicherheit des Fahrzeuges von großer Bedeutung.  
1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).  
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e5*168/2013*00017		Royal Enfield	Continental GT 650	Continental GT 650 ab 2019
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	100/90 - 18 M/C 56H		130/70 - 18 M/C 63H
2.50x18	3.50x18			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	100/90 - 18 M/C 56H TL	Road Classic	130/70 B 18 M/C 63H TL	Road Classic
1)	100/90 - 18 M/C 56V TL/TT	Pilot Activ #	130/70 - 18 M/C 63H TL/TT	Pilot Activ #

**mopedreifen.de** # = Auslaufreifen

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.