



# DemoverSION mit OriginalinhALTen

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell     | Typ         | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|------------|-------------|---------|------------------------|
| KTM                | 40010     | 690     | 690 Duke/R | LC4 mit ABS | 2012 -  | e1*2002/24*0553*       |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad     |                | Bereifung Hinterrad     |                | Luftdruck    |        | Fußnote |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|--------|---------|
| Größen                  | Profil         | Größen                  | Profil         | Vorne/Hinten | Nummer |         |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F         | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 32 R         | 2,3/2,5      | 10, 30 |         |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F         | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 31 R         | 2,3/2,5      | 10, 30 |         |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F       | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R       | 2,5/2,5      | 10, 30 |         |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F         | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 22 R         | 2,3/2,5      | 10, 20 |         |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F         | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 21 R         | 2,5/2,5      | 10, 20 |         |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO   | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 016 R PRO   | 2,5/2,5      | 10, 20 |         |
| 120 / 70 R 17 58H TL    | AX 41S F (M+S) | 160 / 60 R 17 69H TL    | AX 41S R (M+S) | 2,3/2,5      | 10     |         |

## Fußnote

- (10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung
- (30) Tourensportreifen mischbar
- (20) Sportreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 25.04.2022

W. Terboth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Bridgestone Europe Niederlassung Deutschland

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.