



Bridgestone Europe NV/SA  
Niederlassung Deutschland  
Frankfurter Str. 61-63 60466 Frankfurt am Main  
Telefon +49 69 99 91 18 00

SERVICEINFORMATION  
für REIFENUMSTELLUNGEN  
an KTM - Kraftfahrern

# Demoversion mit Originalinhalten

**ACHTUNG:** Verwenden Sie nur BRIDGESTONE Profile und Spezifikationen, die unseren Empfehlungen und Dokumenten Erwähnung finden. Nur abweichende Profile oder Spezifikationen kosten sparen BRIDGESTONE keine Gewähr. Einschätzungen bezüglich der Fahrstabilität des Fahrzeuges. Reifenumstellung!

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertreter für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüfanorganisation oder einem Sachverständigen.

| Fahrzeughersteller      | FG Nummer      | Hubraum                 | Modell                 | Typ          | Baujahr      |         |
|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|
| KTM                     | 40038          | 1290                    | 1290 Super Adventure S | KTMADVENTURE | 2017 - 2021  |         |
| Bereifung Vorderrad     |                | Bereifung Hinterrad     |                        | Luftdruck A  | Luftdruck B  | Fußnote |
| Größen                  | Profil         | Größen                  | Profil                 | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 120 / 70 ZR 19 (60W) TL | T 33 F         | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 33 R                 | 2,4/2,9      | 2,4/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 19 (60W) TL | T 31 F         | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 31 R                 | 2,4/2,9      | 2,4/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 R 19 60V TL    | AT 41 F (M+S)  | 170 / 60 R 17 72V TL    | AT 41 R (M+S)          | 2,4/2,9      | 2,4/2,9      | 10, 41  |
| 120 / 70 ZR 19 (60W) TL | T 32 F         | 170 / 60 ZR 17 (72W) TL | T 32 R                 | 2,4/2,9      | 2,4/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 B 19 60Q TL    | AX 41 F (M+S)  | 170 / 60 B 17 72Q TL    | AX 41 R (M+S)          | 2,4/2,9      | 2,4/2,9      | 10, 41  |
| 120 / 70 R 19 60H TL    | AX 41S F (M+S) | 170 / 60 R 17 72H TL    | AX 41S R (M+S)         | 2,4/2,9      | 2,4/2,9      | 10, 41  |
| 120 / 70 ZR 19 60W TL   | A 41 F         | 170 / 60 ZR 17 72W TL   | A 41 R                 | 2,4/2,9      | 2,4/2,9      | 10      |

\* Luftdruck A) Solobetrieb, Landstraße

\* Luftdruck B) Beladen, Beifahrer oder Autobahn

## Fußnote

(10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich

(30) Tourensportreifen mischbar

(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2.).

Alle KTM-Reifen sind nach ECE-R75 geprüften und geprüften Baumaßnahmen nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Auswirkungen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Für eine kostenlose Kopie der Bescheinigung wenden Sie sich bitte an: [info@bridgestone-europe.de](mailto:info@bridgestone-europe.de)

[mopedreifen.de](https://mopedreifen.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Wird ein Produkt aus dem Sortiment genommen, wird die jeweils neueste Fassung der jeweiligen Produktinformation veröffentlicht. Die jeweils neueste Fassung ist einzusehen unter: [www.bridgestone-europe.de](https://www.bridgestone-europe.de)

Bridgestone Europe NV/SA Person IC daily management: Mete Ekin, Vorsitzender Aufsichtsrat: Christopher Nicastro

Bridgestone Europe NV/SA Verwaltungsrat: Mete Ekin (Vorsitzender), Astrid Rahn, Daniel Giroud, Jacques Fourie,

Tomohiro Inoue, Sreepadara Karanam, Arianna Antonella, Karen McDonald, Jerome Boulet