



Demoversion mit Originalinhalten

NR.: 52059B/2

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| HSN: | 3029 | TSN: | 88/89/AAD/AAE |
| Hersteller | Yamaha / MBK (F) | Handelsname | XT 660R |
| Fahrzeugtyp | DM01 | EG/ABE Nr. | e13*92/61*0085*** |

| Felge vorn | Bereifung vorn | Felge hinten | Bereifung hinten |
|-------------------|---|---------------------|--|
| 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K60* | 2.75 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout |
| 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout | 2.75 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout |
| 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54R TL M+S K60 Ranger | 2.75 x 17 | 130/80-17 M/C 65R TL M+S K60 Ranger |
| 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K60 M+S Silica (SiO2) | 2.75 x 17 | 130/80-17 M/C 69T TT K60 M+S Silica (SiO2) |
| 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54H TL K76 | 2.75 x 17 | 130/80-17 M/C 65H TL76 |
| 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54S TT K69 | 2.75 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TT K74 |
| 1.85 x 21 | 90/90-21 M/C 54S TT K79 | 2.75 x 17 | 130/80-17 M/C 65T TT K74 |

| | |
|------------------|--|
| Auflagen: | <ul style="list-style-type: none"> - Schlauchverwendung vorgeschrieben - * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig - Reifen mit M+S Kennung sind nach §36 StVZO Abs. 11 zulässig in Verbindung eines entsprechend der Höchstgeschwindigkeit des Reifens angebrachten M+S Aufklebers. |
|------------------|--|

mopedreifen.de

Heidenau, 28.12.2021

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Pierre
Leiter Vertrieb

ung ist einzusehen unter www.heidenau.com

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.
Hauptstraße 10

Tel: +49 3723 55 28 01

E-Mail: info@heidenau.com