

## SERVICEINFORMATION

Für REIFENBESTELLUNG  
an SUZUKI Kaufräden

Bridgestone Europe NV/SA

Niederlassung Deutschland

Frankfurt a. M., 61-63 604 6 Frankfurt a. M.

Telefon: 69 99 91 81 0

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland als Generalvertreter für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß der Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (StVZO) als Reifengröße gemäß Kapitel 9, Anhang I, der Richtlinie 92/23/EG sowie der Rechtschulge 68/201/EEU (Erteilung der 201/EEU Anhang XV eingehalten wurde. Die eingetragene Reifengröße ist die Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter Bestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

### ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell              | Typ  | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|---------------------|------|---------|
| SUZUKI             | 65005     | 1250    | GSF 1250 / S Bandit | WVCH | 2007 -  |

| Bereifung Vorderrad     |              | Bereifung Hinterrad     |              | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil       | Größen                  | Profil       | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 33 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 33 R       | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F GT    | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 32 R GT    | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F GT    | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 31 R GT    | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 23 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 23 R       | 2,5/2,9      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 22 R       | 2,5/2,9      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 32 R       | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 31 R       | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 21 R       | 2,5/2,9      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | BT 016 R PRO | 2,5/2,9      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F     | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | BT 023 R     | 2,5/2,9      | 10, 30  |

### Fußnote

(10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich

(30) Tourensportreifen mischbar

(20) Sportreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Das maximale Baumaß wurde in der Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten Originalzustand befindet.

Die Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt a. M., 01.01.2025

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)