



Demoversion mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|--------|------|---------|
| SUZUKI | 65072 | 650 | SV 650 | WCX0 | 2016 - |

Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad | | Bereifung Hinterrad | | Luftdruck | Fußnote |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| Größen | Profil | Größen | Profil | Vorne/Hinten | Nummer |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 23 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 23 R | 2,3/2,5 | 10, 20 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 32 R | 2,3/2,5 | 10, 30 |
| 120 / 70 R 17 58H TL | AX 41S F (M+S) | 160 / 60 R 17 69H TL | AX 41S R (M+S) | 2,3/2,5 | 10, 41 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 22 R | 2,3/2,5 | 10, 20 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 31 R | 2,3/2,5 | 10, 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 016 R PRO | 2,3/2,5 | 10, 20 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R | 2,3/2,5 | 10, 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 21 R | 2,3/2,5 | 10, 20 |

Fußnote

- (10) keine Reifenbindung bei Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis, bei anderen Modellen ist ggf. eine Eintragung notwendig. Technik Info 069-999918-255
- (20) Sportreifen mischbar
- (30) Tourensportreifen mischbar
- (41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 09.02.2024

mopedreifen.de

W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de