



DemoverSION mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|------------------|-------------|---------|
| SUZUKI | 65170 | 650 | DR650R/RU/RE/REU | SP44B/SP45B | 1992 - |

Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad | | Bereifung Hinterrad | | Luftdruck | Fußnote |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------|
| Größen | Profil | Größen | Profil | Vorne/Hinten | Nummer |
| 90 / 90 - 21 54V TL | AT 41 F (M+S) | 130 / 80 R 17 65H TL | AT 41 R (M+S) | 2/2,5 | 10, 40 |
| 90 / 90 - 21 54H TL | BT 46 F | 130 / 80 - 17 65H TL | BT 46 R | 2/2,5 | 10 |
| 90 / 90 - 21 54H TL | BT 46 F | 120 / 90 - 17 64V TL | BT 46 R | 2/2,5 | 10 |
| 90 / 90 - 21 54Q TL | AX 41 F (M+S) | 130 / 80 - 17 65P TL | AX 41 R (M+S) | 2/2,5 | 10, 41 |
| 90 / 90 - 21 54H | A 41 F G | 130 / 80 R 17 65H TL | A 41 R | 2/2,5 | 10, 40 |
| 90 / 90 V 21 (54V) TL | A 41 F | 130 / 80 R 17 65H TL | A 41 R | 2/2,5 | 10, 40 |
| 90 / 90 - 21 54Q TL | AX 41 F (M+S) | 120 / 90 - 17 64P TL | AX 41 R (M+S) | 2/2,5 | 10, 41 |

Fußnote

(10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung

(40) Enduroreifen mischbar

(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 21.03.2023

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

www.bridgestone-mopedreifen.de

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.