

# DemoverSION mit Originalinhalt

SERVICEINFORMATION  
für BEIFÜHRUNGSZULASSUNGEN SUZUKI - Kraftfahrzeuge

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell          | Typ     | Baujahr     | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|-----------------|---------|-------------|------------------------|
| SUZUKI             | 65173     | 650     | DR 650 RSE/RSEU | SP 43 B | 1991 - 1996 | F753                   |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad   |               | Bereifung Hinterrad  |                     | Luftdruck    | Fußnote |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|---------|
| Größen                | Profil        | Größen               | Profil              | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 90 / 90 - 21 54S      | TW 41         | 130 / 80 - 17 65H    | TW 42               | 2/2,5        | 40, 9   |
| 90 / 90 - 21 54H TT   | BW501         | 130 / 80 R 17 65H TT | BW502               | 2/2,5        | 40, 9   |
| 90 / 90 V 21 (54V) TL | A 41 F        | 130 / 80 R 17 65H TL | A 41 R              | 2/2,5        | 40, 9   |
| 90 / 90 - 21 54H      | A 41 F G      | 130 / 80 R 17 65H TL | A 41 R              | 2/2,5        | 40, 9   |
| 90 / 90 - 21 54Q TL   | AX 41 F (M+S) | 130 / 80 R 17 65H TL | AT 41 R UM* (M+S)   | 2/2,5        | 40, 9   |
| 90 / 90 - 21 54H TL   | BT 46 F       | 130 / 80 - 17 65H TL | BT 46 R             | 2/2,5        | 50, 9   |
| 90 / 90 - 21 54Q TL   | AX 41 F (M+S) | 130 / 80 - 17 65P TL | AX 41 R (M+S)       | 2/2,5        | 41, 9   |
| 90 / 90 - 21 54Q TL   | AX 41 F (M+S) | 130 / 80 B 17 65Q TL | AX 41 R (M+S) UM UM | 2/2,5        | 41, 9   |
| 90 / 90 - 21 54H TL   | BT 46 F       | 120 / 90 - 17 64V TL | BT 46 R             | 2/2,5        | 50      |
| 90 / 90 - 21 54Q TL   | AX 41 F (M+S) | 120 / 90 - 17 64P TL | AX 41 R (M+S)       | 2/2,5        | 41      |

## Fußnote

(40) Enduroreifen mischbar

(50) Profile mischbar

(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

(9) Wenn Größen oder Bauart nicht in den Papieren aufgeführt ist, ist eine Anbauabnahme notwendig.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

**mopedreifen.de**

W. Terflath, Leiter Verkauf Motorradreifen

Bad Homburg v.d.H., Deutschland

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)