



BRIDGESTONE

DEUTSCHLAND GMBH

Demoverision mit Originalinhalt

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENUMRÜSTUNGEN an DUCATI - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Herstellerin für REIFENUMRÜSTUNGEN, befindet sich in der Bundesrepublik Deutschland und bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)																				
V5 / 02 e3-92/61-00142	800 S/SS	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: Keine Serienbereifung gem. EG-Be.	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl																				
				<table border="1"> <tr> <td>v. BT021F Sport Touring</td> <td>h. BT021R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. BT023F Sport Touring</td> <td>h. BT023R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. Sport Touring T30F</td> <td>h. Sport Touring T30R</td> </tr> <tr> <td>v. BT016F Hypersport</td> <td>h. BT016R Hypersport</td> </tr> <tr> <td colspan="2">v. und h. wahlweise Spezifikation Pro</td> </tr> <tr> <td>v. Hypersport S20F</td> <td>h. Hypersport S20R</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.</td> </tr> <tr> <td>v. BT014F Radial</td> <td>h. BT014R Radial</td> </tr> </table>	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport	v. und h. wahlweise Spezifikation Pro		v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R	Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.		v. BT014F Radial	h. BT014R Radial				
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring																							
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring																							
v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R																							
v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport																							
v. und h. wahlweise Spezifikation Pro																								
v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R																							
Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.																								
v. BT014F Radial	h. BT014R Radial																							
				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl</td> </tr> <tr> <td>v. BT021F Sport Touring</td> <td>h. BT021R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. BT023F Sport Touring</td> <td>h. BT023R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td>v. Sport Touring T30F</td> <td>h. Sport Touring T30R</td> </tr> <tr> <td>v. BT016F Hypersport</td> <td>h. BT016R Hypersport</td> </tr> <tr> <td colspan="2">v. und h. wahlweise Spezifikation Pro</td> </tr> <tr> <td>v. Hypersport S20F</td> <td>h. Hypersport S20R</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.</td> </tr> <tr> <td>v. BT014F Radial</td> <td>h. BT014R Radial</td> </tr> <tr> <td>v. BT003F Racing Street</td> <td>h. BT003R Racing Street</td> </tr> </table>	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl		v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R	v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport	v. und h. wahlweise Spezifikation Pro		v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R	Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.		v. BT014F Radial	h. BT014R Radial	v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street
Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl																								
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring																							
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring																							
v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R																							
v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport																							
v. und h. wahlweise Spezifikation Pro																								
v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R																							
Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.																								
v. BT014F Radial	h. BT014R Radial																							
v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street																							

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifengrößen sind für den Einsatz an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE nach EC-Richtlinie 2002/47/EG zulässig. Die Umrüstung an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone-mc.de