



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst

Serviceinformation

Nr. 9005

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller:
Triumph

BE / B-Regen-Nr. /
 e11*2002/24*0135*439

Speed Triple

Demoverision mit Originalinhalten

Typ:
515NJ

Felgenreiße vorne: 3.50x17	Felgenreiße hinten: 5.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,5	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9
--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Auflagen:
Keine

Vorderrad:	Mögliche Kombinationen:	Hinterrad:
120/70ZR17 M/C (58W) TL		180/55ZR17 M/C (73W) TL
Profil Vorderrad:		Profil Hinterrad:
ContiMotion Z	1	ContiMotion M
ContiRoad	1	ContiRoad
ContiRaceAttack 2 Street	2	ContiRaceAttack 2 Street
ContiRaceAttack Comp.Endurance	2	ContiRaceAttack Comp.Endurance
ContiRoadAttack 2	3	ContiRoadAttack 2
ContiRoadAttack 2 EVO	3	ContiRoadAttack 2 EVO
ContiRoadAttack 3	3	ContiRoadAttack 3
ContiSportAttack 2	4	ContiSportAttack 2
ContiSportAttack 3	4	ContiSportAttack 3
ContiSportAttack 4	4	ContiSportAttack 4
ContiSportAttack	keine	ContiSportAttack

Bemerkungen / Auflagen:
Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich).
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

Korbach, 20.07.2020

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering
 Reifenfachgeschäft

Marco Zahn

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.