



# Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: [technik@conti.de](mailto:technik@conti.de)

Hersteller: **Kawasaki** Modellbezeichnung: **Z 650**

Typ: **ER650H** Modelljahr ab: **2017** ABS: **JA**

ABE / EG-Typgenehmigung:  
**e1\*168/2013\*00037\*00**

|                    |                     |                                  |                                   |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Felgengröße vorne: | Felgengröße hinten: | Reifenfülldruck vorne (bar): [#] | Reifenfülldruck hinten (bar): [#] |
| <b>3.50x17</b>     | <b>4.50x17</b>      | <b>2,30</b>                      | <b>2,50</b>                       |

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

| < Zulässige Reifendimensionen > |                    |                        | < Zulässige Reifendimensionen > |                    |    | Auflagen,<br>Bemerkungen |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------|
| <u>Vorderachse:</u>             |                    | Mögliche Kombinationen | <u>Hinterachse:</u>             |                    |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoadAttack 3  | 1                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiRoadAttack 3  | VH |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoadAttack 4  | 1                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiRoadAttack 4  |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiSportAttack 3 | 2                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiSportAttack 3 | VH |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiSportAttack 4 | 2                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiSportAttack 4 | VH |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiSportAttack 5 | 2                      | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiSportAttack 5 |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiMotion Z      |                        | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiMotion M      |    |                          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL      | ContiRoad          |                        | 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL      | ContiRoad          |    |                          |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

**VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN:** Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugerlaubnis überein. Es ist nicht gestattet, die angeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Erstellt / Änderungsdatum: 16.10.2025

Konsolidatorm: 16.10.2025

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.