



Continental Reifen Deutschland GmbH  
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
 Kundendienst

Herstellerbescheinigung  
 Nr. 9011

Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
 E-Mail: [kundendienst@conti.de](mailto:kundendienst@conti.de)

# Demoverision mit Originalinhalt

Hersteller: <b>Suzuki</b>	BE / B-Regen m. ... <b>e4*1531</b>	Typ: <b>WVCR</b>	Modelljahr von: <b>2007</b>	Modelljahr bis: <b>2010</b>
Ohne ABS: <b>x</b>	Mit ABS: <b>x</b>	Felgengröße vorne: <b>3.50x17</b>	Felgengröße hinten: <b>6.00x17</b>	Reifenfülldruck vorne (bar): <b>2,5</b>
Auflagen: <b>Keine</b>		Reifenfülldruck hinten (bar): <b>2,9</b>		

Vorderrad: <b>120/70ZR17 M/C (58W) TL</b>	Mögliche Kombinationen:	Hinterrad: <b>190/55ZR17 M/C (75W) TL</b>
Profil Vorderrad:		Profil Hinterrad:
<b>ContiSportAttack 2</b>	<b>1</b>	<b>ContiSportAttack 2</b>
<b>ContiSportAttack 3</b>	<b>1</b>	<b>ContiSportAttack 3</b>
<b>ContiSportAttack 4</b>	<b>1</b>	<b>ContiSportAttack 4</b>
<b>ContiRaceAttack 2 Street</b>	<b>keine</b>	<b>ContiRaceAttack 2 Street</b>
<b>ContiRoadAttack 3</b>	<b>keine</b>	<b>ContiRoadAttack 3</b>

Bemerkungen / Auflagen:  
**Keine**

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).  
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.  
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftfahrzeuges, dass die Tragfähigkeit der Reifen die zulässige Achslast des Krafades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, das Fahrzeug durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und die Reifen bestellt wurden.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralph ...  
 Reifen-Homologation

Marco Zahn  
 Reifen-HomologationGeschäftsbereich Motorradreifen