



Demoversion mit Originalinhalten

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst E-Mail: technik@conti.de

Hersteller: **Honda** Modelljahr ab: **2017** ABS: **JA**

Typ: **PC59** ABE / EG-Typgenehmigung: **e13*168/2013*00093*****

Felgengröße vorne: **3.50x17** Felgengröße hinten: **4.50x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Seriengröße: 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL			Seriengröße: 160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL			Auflagen, Bemerkungen
Zulässige Reifendimensionen Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Zulässige Reifendimensionen Hinterachse:			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	K1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	K1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	K1	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	K2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	K2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 2	K3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiTrailAttack 2	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 3	K3	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiTrailAttack 3		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	K4	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	K4	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion EVO	K4	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion EVO		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	VH	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL M+S	TKC70		160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL M+S	TKC70		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- Mögliche Kombinationen: Die Reifenprofile mit gleicher Kennzeichnung z.B.: K1, K2 usw. können miteinander kombiniert werden.

VH) Bei dieser Paarung: Vorder- und Hinter- Radreifen nicht mehr in Produktion >> Nur noch Restbestände im Verkauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugerlaubnis überein. Bitte beachten, dass die angeführten Reifentypen als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.